물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA21394-0000000013

알곤 - 액화가스(ARGON, REFRIGERATED LIQUID

Data of issue: 2025-11-05

Version:1.0

Revision date: 2025-11-05

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 알곤 - 액화가스(ARGON, REFRIGERATED LIQUID)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 공업용 가스(알곤 용접, 스테인레스 강 제조등)
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)한국탄산화학
- 주소 : 경기도 시흥시 서해안로 140
- 전화번호 : 031~498~9231~6
- 긴급 전화번호 : 031~498~9231~6

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)한국탄산화학:
- 주소 : 경기도 시흥시 서해안로 140
- 전화번호 : 031~498~9231~6
- 긴급 전화번호 : 031~498~9231~6

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 고압가스 : 액화가스

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 열,스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오 – 금연, 가스를 흡입하지 마시오

2) 대응

- 피부에 묻으면, 미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오.
- 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하시오
- 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

3) 저장

- P410+P403 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

4) 폐기

- 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하 시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 보건 3 - 화재 0 - 반응성 0 NFPA

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
알곤 - 액화가스(ARGON, REFRIGERATED LIQUID)	아르곤, 냉각 액체 (극저온 액체)	7440-37-1 / KE-01907	100%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 동상을 치료하시오

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 호흡이 중지 되었다면 인공 호흡을 실시 하시오

라. 먹었을 때

- 해당없음(상온상압에서 가스상의 물질임)

마. 기타 의사의 주의사항

- 특별한 해독제는 없으며, 치료는 환자의 증상에 따라 치료 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 대형 화재 시 : 미세한 분무로 대량 살수 할 것
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
- 냉동가스 포함 ; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 초저온 제품 및 용기 또는 배관에 신체가 접촉하지 않도록 하시오
- 사용후에는 벨브를 잠그고, 빈 용기일지라도 벨브를 잠궈서 보관하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [아르곤] : 해당없음

○ **ACGIH노출기준**

- 단순 질식제(Simple Asphyxiant)

○ **생물학적 노출기준**

- [아르곤] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 산소 결핍 위험성이 있는 지역에서는 반드시 산소 측정기를 착용하시오.
- 산소 결핍 위험성이 있는 지역은 필요시 국소배기 장치를 설치하시오.
- 정비작업이 있을 경우 작업허가를 고려하시오

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 산업 안전 보건 공 단의 인증을 받은 송기마스크를 착용하시오

○ **눈 보호**

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	**Ar** **Argon**
- 성상	액체
- 색	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	-189.2 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-185.9 ℃

사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	88200000 ㎜Hg (25℃)
타. 용해도	(3.4 ml/100 ml at 20℃)
파. 증기밀도	1.66
하. 비중	1.40 (186℃)
거. N-옥탄올/물 분배계수	0.94
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.283 cP (189℃)
머. 분자량	39.95

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 흡입으로 인한 숨이 막힘 *출처: KOSHA

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- [아르곤] : 자료없음

*** 경피 독성**

- [아르곤] : 자료없음

*** 흡입 독성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **피부 부식성 또는 자극성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **호흡기 과민성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **피부 과민성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**

- [아르곤] : 해당없음

*** IARC**

- [아르곤] : 해당없음

*** OSHA**

- [아르곤] : 해당없음

*** ACGIH**

- [아르곤] : 해당없음

*** NTP**

- [아르곤] : 해당없음

*** EU CLP**

- [아르곤] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **생식독성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [아르곤] : 숨이 막히고, 동상을 일으킬 수 있다. (ICSC)

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [아르곤] : 자료없음

○ **흡인 유해성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [아르곤] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [아르곤] : 해당없음

*** 생식독성**

- [아르곤] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

- [아르곤] : LC50 452.788 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)

○ **갑각류**

- [아르곤] : LC50 444.792 ㎎/ℓ 48 hr (Estimate)

○ **조류**

- [아르곤] : EC50 258.580 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [아르곤] : log Kow 0.94 (ICSC)

○ **분해성**

- [아르곤] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [아르곤] : 자료없음

○ **생분해성**

- [아르곤] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [아르곤] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [아르곤] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [아르곤] : 자료없음 양식

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 1951

나. 유엔 적정 선적명

- ARGON, 알곤

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.2

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-C (Non-flammable gases)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-V (Gases (non-flammable, non-toxic))

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**
- [아르곤] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**
- [아르곤] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**
- [아르곤] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**
- [아르곤] : 해당없음

○ **제조등금지물질**
- [아르곤] : 해당없음

○ **허가대상물질**
- [아르곤] : 해당없음

○ **PSM대상물질**
- [아르곤] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**
- [아르곤] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ **등록유예기간이 없는 화학물질**
- [아르곤] : 해당없음

○ **중점관리물질**

- [아르곤] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [아르곤] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- [아르곤] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- [아르곤] : 해당없음

○ **사고대비물질**

- [아르곤] : 해당없음

○ **제한물질**

- [아르곤] : 해당없음

○ **허가물질**

- [아르곤] : 해당없음

○ **금지물질**

- [아르곤] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [아르곤] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [아르곤] : 해당없음

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [아르곤] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [아르곤] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [아르곤] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [아르곤] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [아르곤] : 해당없음

○ **로테르담 협약 물질**

- [아르곤] : 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- [아르곤] : 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- [아르곤] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2025-11-05

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 0 회, 2025-11-05

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.